

Информация к продукту

Pro-Line Kühlerdichter K

PI 22/25/06/2020



Описание

Дисперсионное средство для заделки негерметичностей в системах циркуляции охлаждающей жидкости в легковых, грузовых автомобилях и автобусах. Надежно герметизирует микротрещины и небольшие места протечки. Также подходит для профилактического использования в целях предотвращения ремонта системы охлаждения. Дисперсия из твердого вещества стабилизирована в жидкостеносителе.

Свойства

- пригоден для алюминиевых радиаторов
- совместим с привычными присадками для охлаждающей жидкости
- без вредного влияния на водяной насос и отопительный контур
- долговечно и надёжно уплотняет мелкие трещины и протечки
- для профилактического применения

Технические данные

Форма	flüssig / liquid
Цвет / внешний вид	weiß / white
Плотность при 20°C	1,08 г/см ³
Вязкость	35 с
Растворимость в воде	mischbar / mixable
Температура вспышки	>100 °C

Сфера применения

Для заделки небольших мест протечки в контурах радиатора легковых, грузовых автомобилей, автобусах и двухколесных транспортных средствах. Также пригоден для контуров радиаторов, оснащенных водяными фильтрами.

Применение

Взболтать перед применением. Добавить содержимое в холодную систему охлаждения и включить отопление. Затем совершить поездку на автомобиле в течение, по меньшей мере, 10 минут. Содержимого достаточно для 40 л охлаждающей жидкости.

Внимание!

Хранить в незамерзающем месте.



Содержит биоцидные продукты в качестве защитного вещества. Содержит смесь из 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-она [номер ЕС 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-она [номер ЕС 220-239-6] (3:1).

Имеющиеся упаковки

250 мл жестяной баллончик	5178 D-GB-I-E-P
250 мл жестяной баллончик	2294 D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.