

Информация к продукту

Schweißschutzspray

PI 12/12/09/2019



Описание

Предотвращает прилипание образующегося при сварке грата к детали и горелке, не нарушая целостность сварного шва. Пролонгирует срок службы сварочных мундштуков и внутренних деталей горелки. Не содержит силикона и фторхлоруглеводородов.

Свойства

- предотвращает пригорание припоя на детали и паяльной лампе
- не содержит хлорфторуглеродов
- не содержит силикона
- пригоден для стали, алюминия и нержавеющей стали
- повышает срок жизни

Технические данные

Цвет / внешний вид	weiß / white
Форма	flüssig, aerosol / liquid, aerosol
Пропеллент	Propan, Butan / propane, butane
База	Talk / talc
Плотность	0,67 г/см ³ DIN 51757
Растворимость в воде	unlöslich / insoluble
Запах	charakteristisch / characteristic
Температура вспышки	-60 °C

Сфера применения

Для всех сварочных работ. Свариваемые материалы: сталь, нержавеющая сталь, алюминий.

Применение

Быстро встряхнуть аэрозольный баллончик. Выключить сварочный аппарат и тонким слоем распылить аэрозоль на остывшие детали и горелку.

Указание: Не распылять на горячие или раскаленные детали или компоненты горелки! Дать высохнуть в течение мин. 5 минут.

Внимание!

Баллончик при длительном применении регулярно встряхивать. После применения очистить распыляющий клапан (держат банку распыляющей головкой вниз), продолжая распыление, пока не будет выходить только чистый газ-вытеснитель.



Имеющиеся упаковки

500 мл баллончик аэрозоль 4086
золя D-GB-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.