Информация к продукту

PI 13/21/07/2020

Pro-Line TBN-Booster

Описание

Специально разработанная присадка к маслу для продления интервалов между заменами масла в странах с высоким содержанием серы в топливе. Благодаря повышению способности нейтрализации могут быть заметно сокращены затраты на техническое обслуживание и время простоя автомобилей.

Свойства

- снижает затраты на техобслуживание
- высокая экономичность
- для продлённых интервалов смены масла
- может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами

Технические данные

Цвет / внешний вид	braun, viskose Flüssigkeit / brown, viscous liquid
Плотность при 15°C	1,005 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	77,8 мм²/с DIN 51562
Вязкость при 100°C	12,28 мм²/с DIN 51562
Температура вспышки	218 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	200 мг KOH/г DIN ISO 3771

Сфера применения

Для бензиновых и дизельных автомобилей, в странах с высоким содержанием серы в топливе.

Применение

Добавление может осуществляться в любой произвольный момент времени. После добавления дать двигателю поработать непродолжительное время, чтобы присадка смешалась с моторным маслом. Мы рекомендуем выполнять добавление присадки с регулярностью интервала замены масла. Дозировка должна осуществляться в концентрации от 2 % до макс. 4 % к маслу (1 л на 50 л или же 25 л при максимальной концентрации). 2-процентное добавление повышает общее щелочное число TBN на прибл. 4 мг KOH/г.

Рекомендация по дозировке:

бензиновые двигатели, при содержании серы >50 мг/кг в топливе, добавить в масло 2 %. дизельные двигатели, при содержании серы >50 мг/кг ... 500 мг/кг в топливе, добавить в масло 2 %. дизельные двигатели, при содержании серы >500 мг/кг в топливе, добавить в масло 4 %. **Указание:** Избегать передозировки. В случае автомобилей с эксплуатацией на газе, двухтопливных автомобилей и автомобилей с сажевым фильтром мы рекомендуем не использовать присадку.

Имеющиеся упаковки

1 л жестяной баллончик	2516 D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью «LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

п/я 2829
89018 Ulm
Германия

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

сервисная горячая линия: 0800/8323230
техническая горячая линия: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de