



Castrol MAGNATEC 5W-40 C3

Безперервний захист під час кожного пуску

Опис

Оновлені молекули, що прилипають.

Кількість дорожніх заторів суттєво збільшилась; нині навіть звичайний водій рушає та зупиняється аж до 18000 разів¹ на рік. Це дратує, але гірше те, що це постійно та поступово пошкоджує ваш двигун.

Унікальні вдосконалені молекули DUALOCK моторної оливи Castrol MAGNATEC прилипають до критичних деталей двигуна та з'єднуються разом для того, щоб:

- Сформувати потужне силове поле захисту
- Значно зменшити зношування в обох випадках, - під час прогріву² та зупинках-рушаннях³ - аж до 50%
- Надати унікальний запатентований захист, розроблений спеціально для сучасного водіння

Безперервний захист під час кожного пуску.

¹ Глобальний середній показник з 50 міст, Castrol MAGNATEC STOP-START Index 2014

² Випробувано у порівнянні з лімітом зносу Sequence IVA API SN.

³ Випробувано у порівнянні з лімітами зносу CEC OM646LA ACEA.

Застосування

Моторна олива Castrol Magnatec 5W-40 C3 підходить для застосування в бензинових та дизельних двигунах, де виробник рекомендує використовувати мастильні матеріали класу в'язкості 5W-40 та специфікацій ACEA C3, API SN або попередніх.

Castrol Magnatec 5W-40 C3 схвалена для використання у автомобілях широкого спектру виробників. Будь ласка, зверніться до розділу специфікацій та інструкції з експлуатації автомобіля.

Олива Castrol Magnatec 5W-40 C3 розроблена спеціально для забезпечення відмінного захисту новітніх двигунів автомобілів, оснащених системами очистки відпрацьованих газів, таких як фільтри твердих часток (DPF) та трьохкомпонентні каталітичні нейтралізатори (TCW).

Типові характеристики

Назва	Метод	Одиниці вимірювання	Castrol MAGNATEC 5W-40 C3
Густина при 15°C	ASTM D4052	г/мл	0.852
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	мм²/с	13.7
Динамічна в'язкість, CCS - 30°C (5W)	ASTM D5293	мПа•с (сП)	5700
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	мм²/с	83
Індекс в'язкості	ASTM D2270	-	168
Температура застигання	ASTM D97	°C	-44
Температура спалаху, PMCC	ASTM D93	°C	205
Сульфатна зольність	ASTM D874	% маси	0.8

Специфікації

ACEA C3
API SN
Meets - Fiat 9.55535-S2
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.31
Renault RN 0700 / RN 0710

Зберігання

Усі упаковки необхідно зберігати під накриттям. За умови зберігання під відкритим небом бочки слід укладати горизонтально щоб запобігти потраплянню дощової води всередину і змиванню маркування з бочок. Продукти не повинні перебувати на зберіганні за температур вище 60°C, піддаватися дії прямих сонячних променів, заморозування.

Castrol MAGNATEC 5W-40 C3

09 Sep 2019

Castrol, Логотип Castrol і пов'язані з ним позначення є ліцензійними товарними знаками Castrol Limited.

Цей лист даних та інформація, що міститься у ньому, вважається точною на дату його опублікування. Однак немає жодних гарантій або тверджень, явно виражених або уявних, щодо точності або повноти цієї публікації. Наведені дані засновані на стандартних тестах в лабораторних умовах і вказані лише у якості довідкових. Споживачам рекомендовано переконатися, що вони використовують останню версію цього технічного опису. Споживач зобов'язаний оцінити можливість застосування та безпечно використовувати продукцію відповідно до рекомендацій, що містяться у технічному описі, у повній відповідності з діючими законами та нормативними актами. Паспорти безпеки (MSDS) доступні на усі наші продукти, а наявна у них інформація повинна бути прийнятою до уваги при зберіганні, безпечному використанні та утилізації продукту. Компанія BP plc або її дочірні підприємства не несуть відповідальності за будь-які несправності або пошкодження у результаті застосування продукту не за прямим призначенням, з порушенням вказаних інструкцій і застережень. Усі поставки продуктів, а також надавані послуги та інформація, ґрунтуються на наших стандартних умовах продажів.

ТОВ "Кастрол Україна", Україна, 04071, Київ, вул. Костянтинівська, 2А
Тел. +38 044 5685106 Факс +38 044 5685107
www.castrol.ua