



Олива синтетичної технології, що призначена для всіх бензинових та дизельних автомобільних двигунів. Спеціально розроблена для забезпечення сумісності з системами доочищення.

ЗАСТОСУВАННЯ

Бензинові та дизельні двигуни новітніх технологій

- Рекомендовано для всіх останніх моделей двигунів, багатоклапанних і з турбонаддувом, з прямим впорскуванням, з або без каталітичного нейтралізатора.
- Особливо пристосована для дизельних двигунів, які обладнані системою доочищення (DPF) та спеціально для FORD.

Зверніться до книги технічного обслуговування вашого автомобіля, щоб дізнатися рекомендації виробника

ПРОДУКТИВНІСТЬ

Міжнародні специфікації

- ACEA : C1

Відповідає вимогам

- FORD WSS-M2C 934-A and B

ПЕРЕВАГИ КЛІЄНТІВ

Кращий захист довкілля

- Вдосконалена оптимізація системи доочищення, що дозволяє значно зменшити викиди забруднюючих речовин (Nox, CO₂, CO).

Заощадження пального

- Заощадження пального у відповідності за специфікацією ACEA C1

Чудовий захист та чистота двигуна

- Забезпечує максимальну чистоту двигуна завдяки дуже хорошим миючим та дисперсійним властивостям.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	Клас SAE 5W-30
Об'ємна маса @15°C		Kg/m ³	852
В'язкість за 40°C	ASTM D445	mm ² /s	59,0
В'язкість за 100°C	ASTM 445	mm ² /s	10,4
Індекс в'язкості	ASTM D2270	-	157
Точка замерзання	ASTM D97	°C	- 36
Точка спалаху	ASTM D92	°C	232